定期点検・クレーム対応に
お客様と一緒に確認できる!

MEIWA e-TEC

ジオス・アイ・ロボット

ジオス: go instead of somebody 「人の代わりに行く」の略語

遠隔操作状況診断機

ロボット活用で、点検・診断に伴う負担・時間を軽減
お客様と一緒にモニターでき、お客様の信頼感・納得感UP

※ 使用箇所のイメージ画像です。

- 小型（高さ19cm） ・ 軽量（1kg）
- 静止画 ・ 動画 ・ 音の記録が可能!
- モニター画面付コントローラーなので、ロボット乗車感覚で操作が簡単!

MEIWA e-TEC

MEIWA e-TEC

システム標準パッケージ

機器本体1台	無線式専用コントローラ1台	パソコンにインストールする標準ソフトウェアCD
携帯用ケース、シリコンスプレー、クイックマニュアル、取扱説明書		

基本仕様

解　像　度	30万画素　（640×480ピクセル）
電波周波数	2．4GHz帯
電波到達距離	約10～25m　（使用環境による）
ソフト対応OS	Windows Vista(32bit)以降
電　　源	単3型乾電池、一般デジカメ用CR2リチウム電池
サ イ ズ	本体：L215×W170×H190

▽ ご導入事例：リフォーム事業活用でご購入のお客様用途

企業様ニーズ：屋根上・床下の状況診断を、　お客様と一緒にモニターで確認したい、記録したい。

※ 写真は、企業様ご提案時に使用した、実際に撮影したものです。

● 他社の高価な遠隔操作状況診断機との比較

	A 社	B 社	当 社
開発用途	主に床下	主に床下	平地・傾斜地（27度） 床下・屋根上も想定範囲 真夏の屋根・表面温度70℃対応
カメラ数	1（記録用）＋1（走行用）	1	1（記録用）＋1（走行&記録用）
照　　明	LED	LED	可視 LED ＆ 赤外線 LED
画像表示	PC	PC	PC ＆ コントローラーモニター画面
画像記録	PC	PC	PC ＆ コントローラーSDカード
垂直段差乗越能力	走行条件により　15cm	数値の明示公表なし	進入角度　90度 3cm 45度 4cm 片輪　90度 6cm
操　　作	PC接続式専用コントローラ	PC接続式専用コントローラ	無線式単独コントローラ
本体サイズ(LxWxH)	約 500×300×220	403×230×220	215×170×190
本体重量(バッテリ含む)	約 13 kg	9 kg	1 kg
電　　源	充電式バッテリ 連続稼働時間 60分以上	充電式バッテリ（3時間充電） 連続稼働時間 60分	一般乾電池 連続稼働時間 90分程度
価　格　帯（税別）	200 万円（1年保証） 230 万円（5年保証） ［5年リース：4～5 万円/月］	78 万円	20 万円

※ 他社情報は、2013年8月時点の各社インターネット公開情報から、お客様の検討項目に沿って作表。

住まいの構造改革推進協会
特定非営利活動法人
住まいの構造改革推進協会
TEL. 045-501-5614
FAX. 03-4477-5023